

1.



## Galvaniseret tremmeværn med rundstålsbalustre og ekstra medløber

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm  
 Balustre af rundstål Ø12 - Ø15 mm  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overflade galvaniseret  
 Korrosionsklasse C3.

2.



## Malet tremmeværn med rundstålsbalustre og ekstra medløber

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm  
 Balustre af rundstål Ø12 - Ø15 mm  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overflade lakeret i standard RAL farver  
 Korrosionsklasse C3.

3.



## Galvaniseret tremmeværn med rundstålsbalustre

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm  
 Balustre af rundstål Ø12 - Ø15 mm  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overflade galvaniseret  
 Korrosionsklasse C3.

4.



## Malet tremmeværn med rundstålsbalustre

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm  
 Balustre af rundstål Ø12 - Ø15 mm  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overflade lakeret i standard RAL farver  
 Korrosionsklasse C3.

5.



## Galvaniseret tremmeværn med fladstålsbalustre

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm.  
 Balustre af fladstål 50 x 5 mm  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overflade galvaniseret  
 Korrosionsklasse C3.

6.



## Malet tremøveværn med fladstålsbalustre

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm.  
 Balustre af fladstål 50 x 5 mm  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overfladelakeret i standard RAL farver  
 Korrosionsklasse C3.  
 Værn højde max. 1200 mm.

7.



## Galvaniseret glasværn i klemmer

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm.  
 Hærdet, lamineret sikkerhedsglas.  
 Glasklemmer i zink  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overflade galvaniseret  
 Korrosionsklasse C3.

8.



## Malet glasværn i klemmer

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm.  
 Hærdet, lamineret sikkerhedsglas.  
 Glasklemmer i zink  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overflade lakeret i standard RAL farver  
 Korrosionsklasse C3.

9.



## Galvaniseret glasværn i tryner

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm.  
 Hærdet, lamineret sikkerhedsglas.  
 Glastryner i zink Ø40 mm.  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overflade galvaniseret  
 Korrosionsklasse C3.

10.



## Malet glasværn i tryner

### Beskrivelse af værn:

Værnhøjde 1000 mm (op til 1200 mm mod tillæg)  
 Ramme af fladstål 50 x 12 mm.  
 Hærdet, lamineret sikkerhedsglas.  
 Glastryner i zink Ø40 mm.  
 Stålkvalitet S235JR  
 Overflade lakeret i standard RAL farver  
 Korrosionsklasse C3.